



DESCRIPCION

Eco Protect Floor es un compuesto nano tecnológico hidrofobizante con propiedades hidro-repelentes que facilita la eliminación del agua en las superficies tratadas protegiéndolas frente a la acumulación de la suciedad, cal, polvo e incrustaciones permitiendo su fácil y rápida eliminación ya que no penetran en el microporo de la superficie protegida.

Su aplicación no requiere ninguna especialización y tiene una buena resistencia a la abrasión con una duración media entre 12 y 18 meses y un consumo de 100 m2 el litro.

APLICACIONES

Eco Clean Glasses es adecuado para su aplicación tanto interior como en exterior de:

- Cristales.
- Mamparas.
- Espejos.
- Parabrisas.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Color:	Incoloro.
Ingredientes activos:	< 5% wt.
Disolvente:	Alcohol.
Densidad:	0,80 gr/ml.

PRESENTACIONES

Eco Protect Glasses viene en envases de 1 ltr.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Almacenar en envase original a temperaturas comprendidas entre 5 °C y 30 °C. Si se cumplen estos condicionantes Eco Protect Glasses tiene una vida útil de 12 meses desde la fecha de su fabricación. Evitar la exposición directa a luz solar. Manténgalo alejado del calor y de las llamas vivas. Evite la congelación del producto.

El material que contiene puede sedimentarse lentamente, por lo que se recomienda agitarlo antes de su empleo.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de su aplicación, limpiar cuidadosamente las superficies a tratar. Para ello se recomienda el uso de Eco Clean Glasses. Eliminar completamente los restos de detergentes y limpiadores. La superficie debe de estar completamente limpia y seca antes de su aplicación. Aplicar Eco Clean Glasses en un pulverizador manual. Pulverizar la superficie a tratar y distribuir el producto de forma uniforme con un paño no absorbente, sin presionar. La sobredosificación del producto no hará que éste trabaje mejor si no todo lo contrario.

Dejar reposar el producto entre cinco minutos y media hora dependiendo de la humedad relativa. Pulir con un paño de micro fibra limpio con el objeto de eliminar los excesos de producto hasta lograr su total transparencia.

La superficie tratada exhibe el efecto hidrofóbico inmediatamente después del tratamiento, aunque el curado total es a partir de las 24 horas.

Aplicar en un ambiente exento de humedad, no aplicar bajo condiciones de lluvia. Se recomienda evitar su aplicación bajo la exposición directa a la radiación solar.

PRECAUCIONES DE MANIPULACION

La información de seguridad del producto necesaria para su utilización sin riesgos no se incluye en este documento. Antes de manipular el producto, lea las hojas de datos de seguridad del material y las etiquetas del envase.

Es un producto inflamable por lo que se debe mantener alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición.

El vapor puede irritar los ojos, la nariz y la garganta. Puede ser dañino si se ingiere.

En caso de inhalación retirar al operario hacia una zona con aire fresco. En el caso de que no reaccionara, acudir a un médico.

Después de contacto con la piel, lavar con jabón y abundante agua. Acudir a un médico.

Después de contacto con los ojos, lavar los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Acudir a un médico.

Después de la ingestión, no induzca el vómito. No dar nada por boca a una persona inconsciente. Lavar la boca con agua. Acudir a un médico.

Revisada en Diciembre 2014